

2026



BARNICES TRANSPARENTES MASILLAS PARA CARROCERÍA IMPRIMACIONES

**Catálogo de productos Refinish Automotriz
Soluciones premium para automoción y marcas
blancas**

TU MARCA

NUESTRA FÁBRICA

UN ESTÁNDAR GLOBAL

SOBRE NOSOTROS

Global Coat Solution® goza de reconocimiento internacional en la industria del repintado automotriz. Nuestra actividad principal es el desarrollo y la distribución de materiales de alta calidad para el repintado automotriz: masillas, imprimaciones, barnices, aerosoles y compuestos de pulido. Actualmente, estamos presentes en varios países y seguimos expandiéndonos. Nuestras instalaciones se encuentran principalmente en Portugal. La sede administrativa central se encuentra en Torres Vedras, gracias a sus condiciones ideales para desarrollar nuevas estrategias de expansión e infraestructura. Global Coat Solutions es una marca especializada en el desarrollo y suministro de sistemas de recubrimiento y soluciones químicas para los sectores automotriz, industrial y de la construcción.





Con un enfoque orientado al B2B, Global Coat Solutions se posiciona como un proveedor de soluciones, ofreciendo productos desarrollados para satisfacer las demandas técnicas de profesionales y distribuidores internacionales.

Nuestro portafolio incluye soluciones organizadas por sistemas que cubren repintado automotriz, cuidado de superficies, aerosoles técnicos y productos químicos industriales, siempre desarrollados de acuerdo con altos estándares de calidad, rendimiento y cumplimiento normativo.

Además de nuestra propia línea de productos, Global Coat Solutions ofrece servicios de marca privada, apoyando a distribuidores y socios en el desarrollo de marcas exclusivas con alta flexibilidad, confidencialidad y documentación técnica completa.

Nuestro compromiso es brindar consistencia, confiabilidad y competitividad, estableciendo relaciones de largo plazo con socios que buscan un crecimiento sostenible en sus mercados.

PRODUCCIÓN

La lealtad es nuestro pilar fundamental en la fabricación de los productos GCS | GLOBAL COAT SOLUTION. Para nosotros, esto significa que todos los artículos deben cumplir con los más altos estándares establecidos. En el mundo acelerado de hoy, nos esforzamos por escuchar siempre las necesidades de nuestros clientes, mejorando nuestros productos, que ya son de alta calidad, y ampliando nuestra gama de productos.



NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCTOS

Global Coat Solutions organiza su portafolio en sistemas técnicos, lo que permite un enfoque claro, eficiente y escalable para diferentes aplicaciones y mercados.

GCS | Sistemas de repintado

Soluciones para el repintado profesional de automóviles, incluyendo masillas, imprimaciones, barnices y productos de preparación de superficies.

GCS | Sistemas de aerosoles

Gama completa de aerosoles técnicos 1K y 2K para reparación, mantenimiento y aplicaciones industriales.

GCS | Sistemas de cuidado de superficies

Soluciones para la reparación, acabado, limpieza y protección de superficies, desarrolladas para uso profesional.



GCS Refinish Systems - Masillas de poliéster para carrocería

GCS Refinish Systems – Masillas de poliéster para carrocería. Las masillas de poliéster de Global Coat Solutions se desarrollaron para garantizar reparaciones eficientes, un acabado uniforme y facilidad de uso, adaptándose a las demandas del sector profesional del repintado automotriz.

Esta gama cubre las aplicaciones de taller más comunes, garantizando la compatibilidad con diferentes sustratos y un excelente rendimiento en todas las etapas del proceso de reparación.



ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
POLYESTER BODY FILLERS				
BL261125	BETUME UNIVERSAL BEGE M01	250g	12	Masilla de poliéster desarrollada para la reparación de automóviles. Un producto versátil que proporciona una excelente calidad de relleno, con un alto grado de dureza y flexibilidad. Fácil de manipular y lijar.
BL261126		500g	18	
BL261128		1kg	10	
BL261129	BETUME UNIVERSAL BRANCO M02	250g	12	Masilla de poliéster desarrollada para la reparación de automóviles. Un producto versátil que proporciona una excelente calidad de relleno, con un alto grado de dureza y flexibilidad. Fácil de manipular y lijar.
BL261130		500g	18	
BL261131		1kg	10	
BL261132	BETUME FIBRA DE VIDRO M03	250g	12	Masilla de poliéster bicomponente reforzada con fibra de vidrio, desarrollada para la reparación de automóviles. Especialmente indicada para reparar abolladuras y agujeros grandes en carrocerías, remolques y semirremolques.
BL261133		500g	18	
BL261135		1kg	10	
BL261136		1,7 kg	10	
BL261137	BETUME PLASTICOS M04	250g	12	Massa de poliéster altamente elástica com excelente adesão e resistência mecânica. Desenvolvida para reparos automotivos e preenchimento de cavidades em plásticos. Especialmente indicada para reparar peças plásticas da carroceria expostas a vibrações.
BL261138		500g	18	
BL261139		1kg	10	

ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUA T. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
POLYESTER BODY FILLERS				
BL261140	BETUME ALUMINIO M05	250g	12	Masilla de poliéster con polvo de aluminio. Especialmente indicada para la reparación de componentes de carrocería expuestos a variaciones de temperatura. Ofrece mayor resistencia a las vibraciones mecánicas y buena disipación del calor.
BL261141		500g	18	
BL261142		1kg	10	
BL261143		1,8 kg	10	
BL261144	BETUME COM FIBRA DE CARBON M06	1 kg	10	Massa de poliéster reforçada com fibra de carbono de alta qualidade para preenchimento de grandes amassados e furos em veículos, reboques e semirreboques. Apresenta excelente adesão a diversos substratos, incluindo plástico. Graças às suas propriedades condutoras, a massa pode ser aplicada em peças expostas a altas temperaturas.
BL261145		1,7 kg	10	
BL261146	BETUME SOFT PLUS M07	1,8 kg	10	Massa de poliéster altamente flexível, desenvolvida para reparar peças plásticas, especialmente aquelas expostas à vibração. Apresenta excelente adesão à maioria dos plásticos. Possui propriedades tanto de massa de enchimento quanto de acabamento.
BL261147	BETUME MULTIFUCION M08	1 l	10	Massa de poliéster leve e multifuncional, desenvolvida para reparos automotivos rápidos. Combina as propriedades de uma massa de enchimento e de um acabamento. Caracteriza-se por sua consistência cremosa, excelente aderência a diversos substratos, facilidade de aplicação e superfície muito lisa após o lixamento.
BL261148	BETUME LIGHT M09	1 l	10	Massa de poliéster bicomponente leve, desenvolvida para reparos automotivos. Seu baixo peso específico significa que exerce menos pressão sobre as superfícies do que as massas universais.
BL261149	BETUME ULTRA LIGHT M10	1 l	10	Massa de poliéster ultraleve desenvolvida para reparos em carrocerias de veículos. Ideal para uso em grandes superfícies onde a redução de peso é importante. Caracteriza-se pela extrema facilidade de lixamento e excelente aderência ao metal.
BL261150	BETUME ALTA TEMPERATURA M11 200°C	500gr	18	Massa poliéster 2K de alta qualidade com resistência superior a altas temperaturas, até 200 °C. Apresenta boa condutividade elétrica. Destinada principalmente à preparação de superfícies antes da aplicação de pintura a pó. O produto oferece boa flexibilidade e excelente adesão a diversos tipos de superfície após a devida preparação.
BL261151		4,5KG	1	



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de reacabado GCS - Imprimaciones

Las imprimaciones de Global Coat Solutions están diseñadas para garantizar una excelente adhesión, nivelación y protección de la superficie antes de la aplicación del acabado final. Esta gama incluye soluciones versátiles para diferentes tipos de sustratos, como metal, acero galvanizado, aluminio y plásticos, garantizando una base uniforme, fácil de lijar y compatible con los sistemas profesionales de repintado automotriz. Las imprimaciones GCS destacan por su fácil aplicación, secado rápido y excelente estabilidad, lo que contribuye a un acabado final de alta calidad.

ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
PRIMERS				
	PRIMÁRIO RAPID B2010 HS 4:1	0,8 l + 0,2 l	6	Primário acrílico bicomponente de alta qualidade com aditivos anticorrosivos para reparação de carroçarias. Caracteriza-se por um elevado teor de sólidos, excelentes propriedades de preenchimento e um tempo de cura muito curto – pronto para lixar apenas 1 hora após a aplicação (a 20 °C). Apresenta ainda uma ótima aderência a substratos difíceis e uma aplicação fácil.
		3,6 l	4	
BL110277	ENDURECEDOR	0,9 l	4	
	PRIMÁRIO MULTI S2018 4:1	0,8 l + 0,2 l	6	Primer acrílico multifuncional 2K de alta qualidade com adição de agentes anticorrosivos e uma ampla gama de aplicações. Funciona perfeitamente tanto como primer de preenchimento quanto de base, podendo ser aplicado diretamente sobre metal, proporcionando excelente proteção contra corrosão em áreas lixadas até o aço exposto. Uma vantagem adicional do primer é a possibilidade de aplicação com a técnica "molhado sobre molhado", sem a necessidade de lixamento.
		3,6 l	4	
BL110284	ENDURECEDOR	0,9 l	4	





GLOBAL COAT

SOLUTIONS

ARTE. NÚMERO	PRODUCTO	UNIDAD	CUART O DE GALÓ N P/ CX	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ANTIGRAVILLAS				Este producto fue desarrollado para proteger las carrocerías de los impactos de piedras y los efectos nocivos de la gasolina, el aceite, el agua y la sal. Crea una capa protectora duradera y flexible con una textura única que ofrece propiedades de aislamiento acústico y absorción. No contiene sustancias bituminosas ni asfalto. Se puede repintar con cualquier pintura acrílica.
BL200899	HS-5717 Protección antigravilla	1 kilogramo	12	
BL200900		1 kilogramo	12	
BL200901		1 kilogramo	12	
RESINAS				
BL200902	RESINA DE POLIÉSTER	1 kilogramo	6	Resina de poliéster desarrollada para laminación manual. En combinación con fibra de vidrio, es ideal para reparaciones de carrocerías, caravanas, barcos y yates.
BL200903		5 kilos	4	
BL200904	KIT DE FIBRA RÁPIDO	250 g + 0,25 m²	16	Resina de poliéster desarrollada para laminación manual. En combinación con fibra de vidrio, es ideal para reparaciones de carrocerías, caravanas, barcos y yates. Disponible en versión de secado rápido.
BL200905	COMIDA DE VIDRIO	300 g / 0,5 m²	10	La fibra de vidrio combinada con resina se utiliza frecuentemente en trabajos de renovación y reparación durante el proceso de laminación. Las uniones resultantes se caracterizan por una buena resistencia a la exposición breve a altas temperaturas (hasta 70 °C) y una excelente adhesión a diversos materiales, como metales y plásticos. La fibra de vidrio y la resina también se pueden aplicar a piezas ya barnizadas. Las uniones resultantes son robustas y resistentes a los productos químicos. No aplicar sobre imprimaciones reactivas, productos acrílicos de un componente y productos de nitrocelulosa.
BL200906	COMIDA DE VIDRIO	150 g/0,5 m²	10	
BL200907	TELAS ROVIN TEJIDAS	200 g / 0,5 m²	10	
BL200908	TELAS ROVIN TEJIDAS	400 g / 0,5 m²	10	El tejido rovin se utiliza en la producción de laminados de poliéster-fibra de vidrio como refuerzo de resina. Aumenta el contenido de fibra de vidrio del laminado. Su uso en la producción de laminados permite una reducción significativa del consumo de resina, a la vez que se logran parámetros de resistencia más altos.



Sistemas de reacabado GCS - Capas transparentes

Los barnices de Global Coat Solutions se han desarrollado para ofrecer alto brillo, excelente resistencia mecánica y durabilidad superior en sistemas de repintado automotriz. La gama GCS incluye barnices HS y UHS formulados para satisfacer las demandas del sector profesional, garantizando una fluidez óptima, fácil aplicación y un acabado uniforme, incluso en condiciones de trabajo intensivas. Compatibles con bases acrílicas y sistemas base disolvente, los barnices GCS garantizan una protección eficaz contra los agentes atmosféricos, los rayos UV y el desgaste diario, contribuyendo a un resultado final de alta calidad estética y técnica.



ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
CLEARCOATS				
BL050571	VERNIZ HS R06 2:1	1 L	6	Verniz acrílico bicomponente HS de alta qualidade, recomendado para reparos totais ou parciais rápidos na carroceria. O produto cria uma camada dura e cristalina com alta resistência a riscos (SR), que não altera a tonalidade da cor base. O longo tempo de secagem e a boa estabilidade em superfícies verticais permitem a obtenção, se desejado, de um efeito casca de laranja (textura) idêntico à pintura original de fábrica.
BL050572	VERNIZ HS R06 2:1	5 L	4	
	ENDURECEDOR VERNIZ HS 1:2	0,5 L	6	
	ENDURECEDOR VERNIZ HS 1:2	2,5 L	4	
BL050581	VERNIZ UHS D01 2:1	1 L	6	Barniz acrílico 2K con alto contenido de sólidos para reparaciones de carrocería. Ideal para reparaciones completas, proporciona una nivelación perfecta y una excelente resistencia a los rayos UV y otras inclemencias del tiempo. El producto está listo para usar, no requiere dilución y es fácil de mezclar y aplicar. RENDIMIENTO: 1 litro de mezcla es suficiente para pintar de 10 a 12 m² de superficie con un espesor de capa de 50 a 60 µm.
BL050582	VERNIZ UHS D01 2:1	5 L	4	
	ENDURECEDOR VERNIZ UHS 1:2	0,5L	6	
	ENDURECEDOR VERNIZ UHS 1:2	2,5 L	4	
BL050591	VERNIZ UHS S25 ULTRA FAST DRYING 2:1	1 L	6	Verniz acrílico bicomponente de alta qualidade para reparos automotivos rápidos, com baixíssimo teor de VOC. O verniz S25 foi desenvolvido para oficinas que enfrentam o desafio de devolver os veículos reparados aos seus clientes com rapidez. O uso de matérias-primas de última geração resultou em tempos de cura muito curtos. Quando utilizado em conjunto com o endurecedor rápido, o verniz pode ser manuseado após apenas 60 minutos (a 20°C).
BL050592	VERNIZ UHS S25 ULTRA FAST DRYING 2:1	5 L	4	
	ENDURECEDOR VERNIZ UHS 1:2	0,5 L	6	
	ENDURECEDOR VERNIZ UHS 1:2	2,5 L	4	
BL050599	VERNIZ MATE N71 2:1	1 L	6	Barniz acrílico mate de alta calidad con un efecto especial. Ideal para reparaciones especializadas en piezas de carrocería que requieren un acabado mate. Permite obtener una superficie mate uniforme, además de un acabado resistente y duradero.
BL050600	ENDURECEDOR VERNIZ MATE N71 2:1	0,5 L	6	



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de reacabado GCS: desengrasantes y diluyentes

Los desengrasantes y diluyentes de Global Coat Solutions son esenciales para la preparación de superficies y la correcta aplicación de los sistemas de repintado automotriz. Desarrollados para uso profesional, garantizan una limpieza eficaz de contaminantes como aceites, siliconas, ceras y residuos de pulido, así como la correcta regulación de la viscosidad de las pinturas. La gama GCS garantiza la compatibilidad con sistemas acrílicos y a base de disolventes, lo que contribuye a un acabado final uniforme, una mayor adherencia y una reducción de defectos durante el proceso de pintado.

ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Degreasers & Thinners				
BL050801	DILUENTE ACRILICO M26	1 L	6	El diluyente para sistemas acrílicos es una mezcla de disolventes orgánicos especialmente combinados. Es específico para productos acrílicos: barnices e imprimaciones de la marca GCS. Permite obtener un producto final con parámetros claramente definidos. Garantiza una aplicación, nivelación y curado adecuados. Las proporciones detalladas de cada producto se proporcionan en las fichas técnicas.
BL050802	DILUENTE ACRILICO M26	5 L	4	
BL050803	DILUENTE ACRILICO M25 LENTO	5 L	4	
BL050804	DILUENTE ACRILICO M27 RÁPIDO	5 L	4	
BL050805	DILUENTE DESBATIDOS	1 L	6	Un diluyente práctico que permite realizar retoques invisibles en barnices acrílicos de dos componentes. Su función es disolver el polvo depositado alrededor de la zona reparada e igualar las diferencias de brillo óptico en el punto de contacto entre las capas de barniz acrílico antigua y nueva. Garantiza un sombreado rápido y sencillo, incluso en barnices con alto contenido de sólidos (HS y UHS). No pierde brillo, ni siquiera durante el curado a altas temperaturas (hasta 60 °C). Se puede aplicar con barnices transparentes de la marca GCS. Muy recomendable para HS y UHS.
BL050806	DESENGORDURANTE	1 L	6	Removedor de Silicone: Mistura de solventes orgânicos que permite remover com sucesso impurezas como alcatrão, óleo, silicone, etc., de superficies. O removedor ajuda a evitar imperfeições como "olho de peixe". Pode ser aplicado em aço, alumínio, aço galvanizado, acabamentos antigos em bom estado, massas acrílicas, massas de poliéster e plásticos. Para melhores resultados, sempre limpe e lixe a superfície antes de lixar ou realizar qualquer trabalho na lataria do carro.
BL050807	DESENGORDURANTE	5 L	4	
BL050808	ACELARADOR	150 ml	6	Aditivo que acelera el curado de productos a base de resina acrílica. Apto para sistemas de poliuretano bicomponente (2K). Reduce el tiempo de secado hasta un 50 % en comparación con productos reticulantes sin acelerador. Compatible con endurecedores de curado rápido, incluso en cabinas de pintura, hasta 60 °C. Reduce el tiempo de secado hasta en un 50%, dependiendo de las condiciones de aplicación. Evita que el pan pierda su brillo, incluso cuando se hornea a temperaturas más altas (hasta 60°C). Producto fácil de utilizar.
BL050809	CONVERSOR DE FERRUGEM	100 ml	12	Proteção ativa contra corrosão e primer em um só produto. Protege o metal contra o desenvolvimento de corrosão, ligando a ferrugem e criando uma camada protetora de base. Prepara a superfície enferrujada para processos posteriores. O produto apresenta secagem rápida, fácil aplicação e excelente resistência a solventes. Pode ser aplicado em superfícies enferrujadas, limpas apenas de ferrugem levemente aderente.

Sistemas de aerosoles GCS - Pulverización

La gama de aerosoles GCS Refinish Systems se desarrolló para ofrecer soluciones profesionales rápidas, eficientes y fiables para el sector del repintado automotriz. Diseñados para su uso en talleres, los aerosoles GCS permiten realizar reparaciones, retoques y aplicaciones técnicas con un alto control, reduciendo el tiempo de trabajo sin comprometer la calidad del acabado final. Con una oferta completa que incluye productos en aerosol monocomponentes, bicomponentes y técnicos, GCS ofrece una solución versátil que abarca desde la preparación de superficies hasta la protección final.



ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Aerossol System				
BL050817	PRIMER 1K CINZENTO	500ml	12	Imprimación de secado rápido, apta para madera, aluminio, metal, plástico, vidrio, piedra y diversos tipos de plástico. Fácil de lijar, tanto en seco como en húmedo. El producto posee propiedades anticorrosivas y se caracteriza por una excelente cobertura. Se puede repintar con todos los sistemas de lacado (barnices acrílicos monocomponentes y bicomponentes, resina alquídica, resina nitrocelulósica)*. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.
BL050818	PRIMER 1K BRANCO	500ml	12	
BL050819	PRIMER 1K PRETO	500ml	12	
BL050820	PRIMER 1K VERMELHO	500ml	12	
BL050821	ALUMINIO DE JANTES	500ml	12	Tinta acrílica de secagem rápida, ideal para envernizar aros e calotas de aço ou metais leves. O produto caracteriza-se por boa dureza, ótima aderência e excelente desempenho. Altamente resistente a riscos, impactos, gasolina, raios UV e intempéries.
BL050822	PRETO MEIO BRILHO/SATINADO	400ml / 500ml	12	Tinta acrílica de alto poder de cobertura para aplicação em metal, madeira, alumínio, vidro e plástico. Produto desenvolvido para uso geral em partes internas e externas da carroceria. A tinta não desbota e é resistente à radiação UV, gasolina, produtos químicos e intempéries.
BL050823	PRETO MATE	400ml / 500ml	12	
BL050824	PRETO BRILHANTE	400ml / 500ml	12	
BL050825	VERNIZ 1K BRILHANTE	400ml / 500ml	12	Verniz acrílico transparente de secagem rápida com boa aderência a madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e diversos tipos de plástico. Possui propriedades anticorrosivas, alta resistência a riscos e aos efeitos nocivos das intempéries.
BL050813	VERNIZ 1K MATE	400 ml	12	
BL050826	ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER SPRAY CINZENTO	500ml	12	Imprimación epoxi monocomponente desarrollada para preparar la superficie para la aplicación de pintura de acabado. Posee excelentes propiedades anticorrosivas y proporciona un eficaz aislamiento de la humedad. La imprimación se puede aplicar directamente sobre acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio y pintura antigua. Se aplica húmedo sobre húmedo, ideal para reparaciones localizadas. Se puede repintar con sistemas a base de agua y disolventes*. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.
BL050827	ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER SPRAY CINZENTO ESCURO	500ml	12	

Sistemas de aerosoles GCS - Pulverização

Los aerosoles GCS 1K son soluciones monocomponentes listas para usar, ideales para retoques rápidos, pequeñas reparaciones y aplicaciones complementarias en el taller. Estos productos se distinguen por su facilidad de uso, buena adherencia y acabado uniforme, y son compatibles con una amplia variedad de sustratos, como metal, plástico y superficies previamente pintadas. La gama 1K es especialmente adecuada para trabajos donde la rapidez y la eficiencia son esenciales, sin necesidad de mezclar ni activar adicionalmente.



ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Aerossol System				
BL050814	PROTEÇÃO ANTIGRAVILHA HS BRANCO	500 ml	12	Produto à base de resina sintética desenvolvido para proteger a carroceria do veículo dos efeitos nocivos do clima, gasolina, óleo, água e sal. Forma uma camada resistente e flexível, que suporta impactos de pedras. Possui também propriedades de isolamento acústico. Pode ser aplicado com qualquer sistema de pintura.
BL050815	PROTEÇÃO ANTIGRAVILHA HS PRETO	500 ml	12	
BL050816	PROTEÇÃO ANTIGRAVILHA HS CINZENTO	500 ml	12	
BL050828	TEXTURADO ESTRUTURAL DE PLÁSTICOS PRETO	500ml	12	O produto é à base de resinas acrílicas e celulósicas, destinado à pintura de para-choques e outros elementos externos da carroceria em plástico. Permite obter uma textura fina que imita o plástico e disfarça pequenos defeitos da superfície. Caracteriza-se por um curto tempo de secagem e boa aderência. O produto pode ser aplicado diretamente sobre superfícies plásticas sem a necessidade de primer. A textura pode ser repintada com tintas comuns para para-choques.
BL050829	TEXTURADO ESTRUTURAL DE PLÁSTICOS CINZENTO ESCURO	500ml	12	
BL050834	SPRAY ACRYL (RAL 3020)	400 ml	12	Pintura en aerosol de alta calidad a base de resina acrílica. Es un producto muy duradero, de secado rápido y resistente a la intemperie. Se caracteriza por su alto brillo. Se puede aplicar directamente sobre cualquier superficie metálica (excepto acero inoxidable), madera, hormigón y ladrillo. La superficie a recubrir debe estar limpia, seca y libre de grasa. Es importante eliminar previamente las salpicaduras de barniz antiguo y óxido, y lijar la superficie. Es necesaria una preparación adecuada de la superficie para lograr los mejores resultados de reparación.
BL050835	SPRAY ACRYL (RAL 3002)	400 ml	12	
BL050836	SPRAY ACRYL (RAL 1028)	400 ml	12	
BL050837	SPRAY ACRYL (RAL 5002)	400 ml	12	
BL050838	SPRAY ACRYL (RAL 6029)	400 ml	12	
BL050839	SPRAY ACRYL (RAL 7001)	400 ml	12	
BL050840	SPRAY ACRYL (RAL 7016)	400 ml	12	
BL050841	SPRAY ACRYL (RAL 8016)	400 ml	12	
BL050842	SPRAY ACRYL (RAL 9010)	400 ml	12	



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de aerosoles GCS - Pulverización

Los aerosoles GCS 2K se desarrollaron para aplicaciones que requieren máxima resistencia, durabilidad y calidad de acabado. Gracias a su sistema bicomponente, estos productos ofrecen una dureza, resistencia química y estabilidad UV superiores, acercándose al rendimiento de los productos aplicados por pulverización. Los aerosoles 2K son ideales para acabados finales, piezas sometidas a mayores exigencias y reparaciones donde la calidad es fundamental.



ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Aerossol System				
BL050830	VERNIZ 2K BRILHANTE	400 ml	6	El barniz 2K es un barniz de poliuretano bicomponente de alto brillo con excelente resistencia a la gasolina y otros productos químicos. Ofrece una excelente resistencia a la intemperie y la humedad. Se puede aplicar a la mayoría de las superficies y en sistemas de pintura bicapa. Es un producto de acabado desarrollado para proteger y realzar superficies pintadas: maquinaria, piezas de automoción, industria, decoración y cualquier lugar donde se necesite un barniz de alto rendimiento. No amarillea. Solo para uso profesional. Contiene isocianatos. Es obligatorio el uso de mascarilla.
BL050851	VERNIZ 2K MATE	400ml	6	
BL050850	VERNIZ ALTA TEMPERATURA 680°C	400 ml	6	La pintura resistente al calor es un producto formulado principalmente con resinas de silicona y pigmentos termoendurecibles especiales para proporcionar resistencia a temperaturas de hasta 690 a 700 °C. Diseñado para piezas o superficies sometidas a diferentes etapas de choque térmico, como estufas, calderas, tubos de escape, motores o conductos de fluidos.
BL050851	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO AMARELO	400ml	6	Esta pintura está diseñada específicamente para pinzas de freno de automóviles. Ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, además de una aplicación fácil y segura. Este producto fue desarrollado para pintar, decorar y personalizar pinzas de freno en todo tipo de vehículos, especialmente deportivos. Resistente a temperaturas de hasta 110 °C.
BL050852	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO VERMELHO	400ml	6	
BL050853	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO AZUL	400ml	6	
BL050854	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO AZUL METALIZADO	400ml	6	
BL050855	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO PRETO BRILHANTE	400ml	6	
BL050856	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO PRETO MATE	400ml	6	
BL050857	SPRAY PINCAS DE TRAVÃO PRATA	400ml	6	



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de aerosoles GCS - Pulverización

La línea de aerosoles técnicos GCS se creó para satisfacer las necesidades específicas de preparación, limpieza, protección y acabado en los procesos de repintado automotriz. Estos productos son esenciales para la calidad final del trabajo, garantizando superficies limpias, protegidas y correctamente preparadas antes y después de la aplicación de pinturas y barnices. Desarrollados para uso profesional, los aerosoles técnicos GCS contribuyen a una mayor eficiencia en el taller y a resultados consistentes en todas las etapas del proceso.

ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Aerossol System				
BL050843	SPRAY DECAPANTE	400 ml	12	Formulação em aerossol para limpeza de pistolas de pintura, cabines de pintura, ferramentas, máquinas e outros equipamentos de aplicação.
BL050844	SPRAY PROMOTOR DE ADERENCIA DE PLÁSTICOS	400 ml	12	Primer desenvolvido para uso em superfícies plásticas, tratadas ou não. Produto de secagem rápida - tempo de secagem de 10 a 15 minutos. Um agente que melhora a adesão de produtos acrílicos e de poliuretano a plásticos. Fácil de usar e muito eficiente.
BL050845	SPRAY ETCH PRIMER CINZENTO	400 ml	12	Imprimación en aerosol monocomponente con excelente adherencia, recomendada como primera capa para aplicar directamente sobre metal (hierro, acero, aluminio). El producto también es apto para su aplicación sobre masillas de poliéster. Gracias a su contenido en fosfato de zinc, la imprimación posee excelentes propiedades anticorrosivas. Se puede repintar con una amplia gama de pinturas, como recubrimientos alquídicos, celulósicos o epoxi. Nota: Debido a la gran variedad de pinturas disponibles en el mercado, se recomienda realizar una prueba de pulverización.
BL050846	SPRAY CONVERSION DE RUGEM 4 in 1 BRANCO	400 ml	6	Rust Control es un sistema de protección activa contra la corrosión con un eficaz sistema de pintura 4 en 1: • Cebador • Protección contra la corrosión • Inteligente • Capa de acabado/protección El producto se caracteriza por su secado rápido, alto rendimiento con una sola capa, excelente adherencia y una eficaz preparación de la superficie. Tras el secado, la capa de pintura se vuelve flexible, brindándole protección contra factores externos (impactos, arañazos), así como contra los efectos nocivos del clima, el agua y los rayos UV.
BL050847	SPRAY CONVERSION DE RUGEM 4 in 1 PRETO	400 ml	6	
BL050848	SPRAY CONVERSION DE RUGEM 4 in 1 CINZENTO	400 ml	6	
BL050849	SPRAY CONVERSION DE RUGEM 4 in 1 ALUMINIO	400 ml	6	



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de aerosoles GCS - Fill-One

Tecnología profesional de aerosoles personalizados

El sistema GCS Fill-One es una solución profesional para el llenado de aerosoles que permite transformar cualquier producto líquido monocomponente en un aerosol personalizado y listo para usar. Este sistema ofrece la máxima flexibilidad en el taller, permitiéndole preparar aerosoles personalizados con el color o producto deseado, garantizando un control total sobre la formulación, mínimo desperdicio y alta eficiencia. El sistema GCS Fill-One es la solución ideal para retoques, tiradas cortas y aplicaciones específicas, garantizando una pulverización homogénea y un acabado similar al de una pistola profesional.

Sistema compuesto por:

- Manual de Fill-One
- Fill-One Neumático

ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Fill-One				
BL050831	SPRAY PRE-FILL	400 ml	12	Aerossóis pré-gaseados, prontos para serem preenchidos com 100ml de tinta.
BL050832	SPRAY PRE-FILL FILL ONE	400 ml	12	
BL050833	SPRAY PRE-FILL CONVERTER	400 ml	12	Produto semiacabado, contendo propelente e diluente orgânico, desenvolvido para ser utilizado com tinta acrílica bicomponente de cura química. A lata contém um aditivo que converte produtos bicomponentes (2K) em produtos de cura monocomponente (1K). O uso de tecnologia de pulverização inovadora e um bico especial permite um amplo padrão de pulverização e pressão constante para o melhor resultado final.





GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de reacabado GCS - Proteção y sellado

La gama de Protección y Sellado de Global Coat Solutions se desarrolló para garantizar una protección duradera, un sellado eficaz y la conservación de las superficies y estructuras de los vehículos. Incluye selladores de poliuretano (PU) y ceras para cavidades, y está diseñada para aplicaciones profesionales donde la resistencia a la humedad, la corrosión y los agentes externos es esencial. Los productos GCS garantizan una excelente adhesión, flexibilidad y compatibilidad con los sistemas de repintado automotriz, lo que contribuye a la longevidad y la protección estructural del vehículo.



ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
PROTECTION & SEALING PRODUCTS				
BL070506	CERA DE CAVIDADES CASTANHA	1 L	12	Produto monocomponente à base de cera e agentes impregnantes, desenvolvido para proteger contra corrosão perfis fechados da carroceria (como portas, capô e soleiras). Possui boa capacidade de penetração em fissuras e repele a umidade das superfícies. Forma uma camada flexível e impermeável que protege contra água e sal. Não reage com vernizes.
BL070507	CERA DE CAVIDADES TRANSPARENTE	1 L	12	
BL070508	CERA DE CAVIDADES CASTANHA	400 ml	12	
BL070509	CERA DE CAVIDADES TRANSPARENTE	400 ml	12	
BL070510	PISTOLA DE ANTIGRAVILHA	x	20	Pistola para aplicação de produtos de proteção da carroceria e manutenção da parte inferior do veículo, com função de controle de pressão. Possui design leve e robusto, além de bico autocentrante. Acompanha mangueira plástica para aplicação em ambientes fechados. A largura do jato e o fluxo de tinta são ajustáveis.
BL070511	PU ADHESIVE SEALANT in cartridge BRANCO	310 ml	12	Producto de poliuretano monocomponente desarrollado para unir y sellar piezas de la mayoría de los plásticos, acero inoxidable, carrocerías pintadas, hormigón y vidrio. El producto seca rápidamente en contacto con la humedad y es muy flexible. Resistente a la intemperie y al envejecimiento. También es adecuado para unir alerones y paneles de carrocería. Se utiliza para unir y sellar juntas entre láminas metálicas formadas mediante soldadura fuerte o fuerte. Gracias a su consistencia compacta y cremosa, la masilla de poliuretano no gotea, lo que permite una aplicación fácil y rápida. Gracias a su elasticidad y alta resistencia, la masilla adhesiva-selladora amortigua las vibraciones y refuerza la estructura. La masilla se puede lijar y barnizar. La masilla recién aplicada se puede eliminar con aguarrás.
BL070512	PU ADHESIVE SEALANT in cartridge PRETO	310 ml	12	
BL070513	PU ADHESIVE SEALANT in cartridge CINZENTO	310 ml	12	
BL070514	SEAM SEALANT BRUSHABLE grey	1 kg	12	Produto de secagem rápida desenvolvido para selar juntas, costuras e soldas em peças de carroceria. O produto garante uma vedação flexível que oferece excelente proteção contra água, humidade, sujeira e poeira. Após a cura, forma uma camada lisa e sem fissuras, compatível com todos os sistemas de pintura. Pode ser aplicado com pincel de nylon ou espátula.
BL070515	PU WINDSCREEN ADHESIVE standard	310 ml	12	Um produto de poliuretano monocomponente de alta qualidade, desenvolvido para colagem de vidros, que adere quando exposto à humidade. Pode ser utilizado também em baixas temperaturas. Caracteriza-se por boa estabilidade e tempo de cura curto. Possui propriedades de amortecimento de vibrações e ruídos, além de ser resistente ao envelhecimento e aos efeitos nocivos do clima.
BL070516	PU WINDSCREEN ADHESIVE fast	310 ml	12	
BL070517	PRIMARIO DE VIDROS	30 ml	25	Um agente que facilita e aumenta a adesão do adesivo de poliuretano para colagem de vidro. Além disso, oferece proteção contra a radiação UV, que pode levar à degradação do adesivo. É ideal como base para vidros automotivos, tanto para instalação de fábrica quanto para eventuais reparos.



GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistemas de cuidado de superficies GCS

La línea de Pulido, Protección y Limpieza GCS fue diseñada para garantizar resultados profesionales en todas las fases del acabado y mantenimiento automotriz. Desde el corte inicial hasta el acabado final, los productos GCS garantizan un alto rendimiento, facilidad de uso y resultados consistentes en diferentes tipos de superficies. Complementada con productos de limpieza y mantenimiento, esta gama contribuye a la preservación estética y la protección duradera del vehículo.

ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
POLISHING COMPOUNDS PRODUCTS				
BL301110	MASSA DE POLIR CUT PLUS K17	250 g	12	K17 es un compuesto de pulido específico para todo tipo de barnices utilizados en los sectores automotriz e industrial, incluyendo recubrimientos resistentes a rayones (p. ej., cerámicos). Se recomienda tanto para pinturas recién polimerizadas como para pinturas antiguas. Elimina fácilmente rayones y marcas de lijado (papel de lija de grano 1500). No contiene rellenos ni siliconas. Nivel de corte 8/10
BL301111	MASSA DE POLIR CUT PLUS K17	1 kg	6	
BL301112	MASSA DE POLIR CUT PLUS K17	4,5 kg	2	
BL301113	MASSA DE POLIR ULTRA FINISH N17	250 g	12	Este compuesto fue desarrollado para eliminar hologramas y microarañazos de superficies pintadas, así como las marcas del lijado. El producto garantiza un brillo intenso ideal y crea una capa protectora resistente a los detergentes sobre el barniz. No contiene silicona. - Nivel de corte 3/10 - Nivel de brillo 9/10
BL301114	MASSA DE POLIR ULTRA FINISH N17	1 kg	6	
BL301115	CERA FAST WAX SHINE & PROTECTION B10	500ml	6	Un producto a base de cera, rápido y fácil de usar, desarrollado para su aplicación en todo tipo de superficies lisas y brillantes (barniz, vidrio y plástico). Crea un brillo intenso, realza el color y hace que la superficie sea resbaladiza. El producto protege y revitaliza la superficie, además de tener propiedades hidrofóbicas. No deja residuos en plástico ni goma. - Nivel de corte: 0/10 - Nivel de brillo: 10/10
BL301116	CERA FAST WAX SHINE & PROTECTION B10	1 L	6	
BL301118	CERA WAX SHINE & PROTECTION S18	250 ml	12	S18 PROTECT LIQUID es una pasta de pulido de grano fino que revitaliza la superficie, dejando una película protectora invisible contra la contaminación. Aumenta la vida útil de la pintura entre un 40% y un 50% y reduce la acumulación de suciedad entre un 70% y un 80%. Es aplicable a la protección de superficies pintadas, gelcoat y policarbonato. Sus propiedades ligeramente abrasivas permiten eliminar pequeños defectos y hologramas. Es apta para gelcoat y todo tipo de pinturas automotrices, incluyendo pinturas acrílicas, de dos componentes, de un componente, a base de agua y de fabricantes de equipos originales (OEM). También se puede utilizar en pinturas cerámicas resistentes a los arañazos. Aumenta el brillo de la pintura y protege contra los rayos UV, la lluvia ácida, las resinas de los árboles, los insectos y la oxidación. Se aplica manualmente o con una pulidora excéntrica y una esponja de pulido. Para un acabado de alto brillo sin opacidad ni hologramas, utilice una esponja de pulido suave. Nivel de corte: 2/10
BL301119	CERA WAX SHINE & PROTECTION S18	500 ml	6	
BL301120	CERA WAX SHINE & PROTECTION S18	1 L	6	



GLOBAL COAT SOLUTIONS

ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT . P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
POLISHING COMPOUNDS PRODUCTS				
BL301117	LIMPEZA UNIVERSAL	500ml	6	
BL301121	RESTAURADOR DE PLÁSTICOS	250 ml	12	Produto dedicado à regeneração e revitalização de superfícies plásticas. Adequado para uso em metal (cromo, latão, aço inoxidável, alumínio) e verniz. Graças às suas propriedades de penetração, atinge a estrutura superficial em profundidade, restaurando a cor e o brilho perdidos. Cria uma camada de acabamento resistente e flexível após a secagem.
CAR COSMETICS				
BL301122	SHAMPOO	500ML	6	
BL301123	LIMPEZA DE INTERIORES	500ML	6	
BL301124	LIMPA VIDROS	500ML	6	
BL301125	LIMPA JANTES IRON REMOVER	500ML	6	





GLOBAL COAT SOLUTIONS

ART. N°.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
BACKING PLATE				Placas de soporte en todas las dimensiones y tipos: • UNIVERSAL NEGRO Y AMARILLO – patrón con borde flexible • ROJO: con una capa amortiguadora que facilita el trabajo y el pulido incluso en zonas de difícil acceso. Destinado al pulido con espumas y lanas de Ø 80 mm y otros aplicadores de Ø 75 mm o más. • RED SOFT – una placa de soporte con un divisor suave y flexible, diseñada para pulir superficies con texturas en relieve. • RED THIN – una capa delgada que absorbe los impactos y proporciona estabilidad en superficies grandes con un diámetro de Ø 150 mm o más. • AMARILLO FLEXIBLE: ideal para trabajar con la almohadilla de pulido y acabado de Ø 230 mm y cualquier otro aplicador con un diámetro de Ø 180 mm o superior. Gracias a su estructura flexible, facilita el trabajo y permite llegar a zonas difíciles durante el pulido.
BL301126	PRATO UNIVERSAL AMARELA M14	Ø150 mm	10	
		Ø120 mm	10	
BL301127	SOFT VERMELHO M14	Ø80 mm	10	
		Ø120 mm	10	
BL301128	FLEXI AMARELO M14	Ø 180 mm	10	
BL010146	THIN VERMELHO M14	Ø 150 mm	10	
ADDITIONAL POLISHING PRODUCTS				
BL301129	PLASTICINA P/ PLÁSTICOS E VIDROS 100 g	100GR	10	





GCS





GLOBAL COAT
SOLUTIONS

Sistema de revestimiento protector GCS Dragon

La línea DRAGON de Global Coat Solutions es un sistema de recubrimiento protector de poliuretano desarrollado para aplicaciones que requieren máxima resistencia mecánica y protección extrema. Inspirado en soluciones de revestimiento, DRAGON ofrece una excelente resistencia a impactos, abrasión, humedad y agentes químicos, lo que lo hace ideal para cajas de carga, chasis, llantas, piezas todoterreno y aplicaciones industriales. Disponible en negro y tinteable, el sistema DRAGON combina una estética agresiva con una durabilidad superior, garantizando una protección a largo plazo incluso en condiciones adversas.

ART. Nº.	PRODUTO	UNIT	QUAT. P/ CX	CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
DRAGON PRODUCTS				Recubrimiento protector de poliuretano bicomponente con efecto texturizado. Ventajas • El producto tiene excelente resistencia química (aceite, gasolina, agua, sal) y mecánica (rayones, manchas). • Resistente a la intemperie (filtros UV) y a la corrosión (agentes anticorrosivos). • Se puede aplicar sobre diversos sustratos. • Se puede aplicar tanto con pistola antigravedad UBS como con pistola de gravedad convencional.
CE070518	PROTECTIVE POLYURETHANE COATING 2K black	1 kg set	4	
CE070519	PROTECTIVE POLYURETHANE COATING 2K tintable	1 kg set	4	
BL070520	PROTECTIVE POLYURETHANE COATING 2K black	15,8 kg	-	
BL070521	PROTECTIVE POLYURETHANE COATING 2K tintable	15,8 kg	-	
BL070522	ENDURECEDOR 2K PROTECTIVE POLYURETHANE COATING	4,2 kg	-	
BL070523	AREIA ANTIDERRAPANTE	10g	24	-
CE070524	2K ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER 4:1 CINZENTO	0,8l + 0,2l	6	Primer epóxi bicomponente de alta qualidade com aditivos anticorrosivos, desenvolvido especificamente para uso sob o revestimento protetor de poliuretano bicomponente DRAGON. Protege perfeitamente as superfícies de aço contra a corrosão durante o processo de reparação automotiva, ao mesmo tempo que reforça e prolonga o efeito anticorrosivo do revestimento protetor DRAGON. Em alta diluição, pode ser aplicado utilizando a técnica úmido sobre úmido.
BL070525	DILUENTE P/EPOXY	0,5l	6	Este producto fue desarrollado para diluir la imprimación epoxi anticorrosiva DRAGON. Se trata de una mezcla de disolventes orgánicos de alta calidad cuidadosamente seleccionados que permite obtener un producto con parámetros definidos con precisión. Esto garantiza la correcta aplicación, esparcimiento y secado de la imprimación epoxi DRAGON. Las proporciones de aplicación detalladas se encuentran en las fichas técnicas de cada producto.
BL070526	DILUENTE PREMIUM UNIVERSAL	1l	6	Este produto destina-se à diluição do revestimento protetor de poliuretano da Rangers. O diluente é uma mistura de solventes orgânicos de alta qualidade, cuidadosamente selecionados e perfeitamente equilibrados para otimizar o desempenho dos produtos DRAGON. Garante a aplicação correta, a fluidez, a secagem e a obtenção de produtos com parâmetros rigorosamente definidos.
BL070527	KIT PISTOLA PARA PROTECTIVE COATING APPLICATION	1 pcs	1	-

TU MARCA

NUESTRA FÁBRICA

UN ESTÁNDAR GLOBAL

Calle Chamusca 2 Parque Rol – Almacén B7
Ponte do Rol
2560 – 176 Torres Vedras Torres Vedras
Portugal

Teléfono: +351 914 371 355

Catálogo de productos Refinish Automotriz